

## PE 120 Labo : des arguments qui font la différence !

### Les pour l'installateur

- Porte dédiée aux milieux aseptisés et pressurisés
- Structure autoportante métallique au choix Inox brossé 304L ou 316L ou acier laqué
- Pré-montage et pré-câblage des équipements
- Motorisation latérale pour une meilleure accessibilité
- Grand coffret avec rail DIN, sectionneur et facilité de câblage
- Réglage des fins de course à hauteur d'homme
- Porte livrée sur chantier dans une caisse fermée par camion avec chariot autoportant
- Bureau d'étude répondant aux demandes de faisabilité pour les portes spéciales



### Les du produit

- Structure métallique munis de joints clipsables en PVC double lèvres souples = meilleure étanchéité
- Tenue à la pression supérieure à 600 Pascal, homologuée par le CSTB
- Rideau monobloc conçu de manière à supprimer l'essentiel des zones de rétention
- Raidisseurs en fibre de verre pultrudée, en nombre et en dimension adaptés à chaque situation = optimisation de la planéité pour une meilleure étanchéité et tenue aux pressions
- Étanchéité assurée par :
  - Utilisation d'un profil asymétrique de tablier
  - Positionnement du tablier sur les joints à lèvres souples
  - Capotage étanché par joints mastics pour les pièces fixes
- Porte modulable à équiper selon les besoins du site et du client
- Nettoyage et décontamination facilités par des formes simples et lisses de la structure métallique sans corps creux
- Afficheur digital à code (réglage, diagnostic de l'état de la porte)
- Bornier débrochable pour câblage
- Moteur et électronique ayant fait leur preuve

### Les pour le client utilisateur

- Porte dédiée aux sites nécessitant une maîtrise des flux d'air
- Sécurité conforme à la norme EN 13 241
- Fabrication française sur mesure
- Forte endurance
- Un produit simple et fiable

### Des options haut de gamme

- Remontage de secours électrique par onduleur
- Variateur de vitesse

**« Une porte dédiée aux milieux pressurisés »**